

TOM service s.r.o. – ISO 9001:2001

FIRMA, KDE SE KVALITA STALA TRADICÍ

Jste opravdu nároční a vyžadujete za své peníze nekompromisní kvalitu? Firma TOM service s.r.o. je výrobcem techniky na odvoz dřeva, která vás v každém ohledu uspokojí. Současně v úzké spolupráci se zákazníkem pro Vás firma zajistí dodání celé odvozní soupravy, tzn. volby tahače, hydraulického nakládacího jeřábu včetně provedení speciální nástavby a dodání vyspecifikovaného návěsu. Zárukou té nejlepší kvality v oblasti závěsové techniky, která je na trhu k dispozici jsou opakovaná ocenění výrobků firmy na specializovaných lesnických výstavách, konkrétně na výstavách EUROFOREST 2003 a 2005 a mezinárodní výstavě Silva Regina v roce 2004 a 2006, kde jsme získali ocenění v soutěži Grand Prix za 1. místo. Ocenění byla udělena řízenému 2-osému teleskopickému návěsu a oběma generacím 3-osého teleskopického návěsu. Nejlepším oceněním pro nás však je spokojenost zákazníků s kvalitou našich výrobků.

Na základě těchto úspěchů se firma rozhodla rozšířit svůj výrobní program o další typy návěsů a přívěsů. V současné době je nabízena nová generace 3-osého teleskopického návěsu, nový 3-osý pevný návěs a zcela nová koncepce 2-osého pevného návěsu. Kromě kvalitního konstrukčního řešení a dílenského zpracování je dominantní vlastností vysoká užitková hmotnost. TOM service s.r.o. všemi typy svých návěsů prolomil dosavadní bariéry pohotovostní hmotnosti. Posuďte sami. Pohotovostní hmotnost začíná u 3-osého teleskopického návěsu (TOM NR 39.24.01) na 6150 kg, u 3-osého pevného návěsu (TOM NR 39.24.02) na hodnotě 5150 kg a u 2-osého pevného návěsu (TOM NR 35.20.01) na 4080 kg. Tento uvedený typ je originální svojí koncepcí. Cílem při jeho navrhování bylo snížit nejen hmotnost, ale i cenu na minimum. Záměr se podařil a TOM service s.r.o. tak postavil své zákazníky, uvažující o přestavbě např. silničního návěsu, před zásadní rozhodnutí. A to, zda mají investovat 500.000,- Kč a více do uvedených úprav anebo investovat do nového návěsu moderní koncepce, navíc se zárukou a velice příznivou cenovou relací.

Všichni, kteří podnikají v této branži, velice dobře posuzují a hodnotí kvalitu, technic-



kou spolehlivost, ale samozřejmě i ekonomiku provozu. Všechny výše uvedené typy návěsů mají velice příznivé parametry pro toto hodnocení. Přesto poslední novinka, kterou firma uvedla v letošním roce a má již své majitele, je právě pro svoji ekonomiku provozu hodnocena mimořádně dobře.

Základní charakteristika teleskopického návěsu TOM NR 42.27.02 je toho důkazem.

Návěs je určen k přepravě dřevní hmoty od délek 2 m. Svařovaný rám je zhotoven z kvalitních svařovaných nosníků v provedení lomeném s výhodou snížení těžiště a nakládací výšky, zlepšení jízdních vlastností a zvýšení ložné objemu.

Tři nápravy SAF, první a třetí zvedací, jsou osazeny vzduchovými pružinami a pneumatikami 385/65 R 22,5 v jednomontáži. Brzdový systém je vybaven EBS s počítadlem ujetých kilometrů. Tříosé návěsy s nápravami SAF jsou standardně vybaveny kotoučovými brzdami. Na přání je možno montovat zařízení pro kontrolu zatížení náprav.

Nástavbu tvoří 6 - 10 oplenů s klanicemi Alucar (alternativně Exte, nebo tuzemské z vysokopevnostní oceli TOM). Dva, případně 3 oplení vpředu, jsou pevnou součástí rámu, zbývající oplení jsou uloženy kluzně. Oplení v zadní části návěsu lze pomocí hydraulického posunu přiblížit. Délku teleskopického návěsu je možné plynule měnit z místa obsluhy hydraulické ruky dvojitým hydraulickým motorem. Roztahování návěsu je pro jízdu jistěno v kterékoli poloze.

Technická data

Největší povolená hmotnost 42 000 kg
Vzdálenost návěsového čepu / přední část vozidla 1 150 mm, zadní 8 600 - 11 400 mm
Provozní hmotnost od 6 150 kg
Největší svislé stat. zatížení spojovacího zařízení 15 000 kg
Ložná délka 9 600 - 12 400 mm
Největší povolená hmotnost na nápravu 3 x 9 000 kg, počet náprav 3 ks
Ložná šířka 2 320 mm, výška 2 440 mm
Celková délka 9 750-12 550 mm
Výška sedla návěsu 1 400 mm (dle tahače)
Celková šířka 2 540 mm
Výška ložné plochy návěsu 1 560 mm

Max. výška včetně nákladu 4 000 mm
Objem přepravované dřevní hmoty (plno-metrů) 64,5 m³

Uvedená nabídka z produkce firmy především oslovuje naše obchodní partnery, jejichž podnikání v lesním hospodářství je spojeno s odvozem dřeva.

Přesto jednu ukázkou z další produkce společnosti, která oslovuje firmy pracující v oblasti stavebnictví, zemědělství, komunálních a technických službách.

Základní charakteristika traktorového návěsu TOM NT 11.10.01

Návěs tvoří jeden celek s hákovým kontejnerovým nosičem. Koncovou funkci tak definuje až typ použitého kontejneru. Nejběžnější způsob použití je na přepravu různých druhů nákladu.

Náprava ADR s bubnovými brzdami je osazena mechanickým pérováním a pneumatikami 245/70 R 19,5 ve dvojmontáži.

Technická data

Největší povolená hmotnost 11 000 kg
Celková šířka 2 350 mm, 2 550 mm (s kontejnerem), provozní hmotnost od 4 080 kg
Max. výška včetně nákladu 4 000 mm
Největší svislé stat. zatížení spojovacího zařízení 1 000 kg
Výška spoj. zařízení 860 mm (horní závěs) 360/420/480 mm (dolní závěs)
Největší povolená hmotnost na nápravu 1 x 10 000 kg
Výška rolny kontejnerového nosiče činí 1260 mm
Počet náprav 1 ks, převis oje 1 655 mm
Celková délka 5 922 mm
Vzdálenost osy spoj. zařízení/zadní část vozidla 5 870 mm

O tomto i dalších vyráběných typech Vám rádi poskytnou vyčerpávající informace naši obchodní zástupci.

Profesionální návěsy, přívěsy a celé soupravy si můžete objednat a zakoupit u výrobce:



TOM service s.r.o.
Nádražní 273, 534 01 Holice
tel.: 466 009 311, fax: 466 681 954
e-mail: holice@tomservice.cz
www.tomservice.cz