

Сцепные петли / Końcówki dyszla / Tažná oka / Drawbar eyes



Технические параметры ■ Dane techniczne ■ Technické údaje ■ Technical data

сварные / spawalne / přivařená / weldable

Тип Typ Typ Type	Доп. величина D Wartość D Povol. hodnota D Admiss. D-Value kN	Доп. статич. опорн. нагрузка Dop. nacisk pionowy Povol. stat. zatížení Admiss. supporting load kg	Размер дышла Przekrój końcówki Rozměr hřídele Shaft dimension mm	N заказа Nr zamówienia Objednací číslo Order number
*Сцепная петля 50 DIN 74053, форма А ■ *Końcówka dyszla 50 DIN 74053, wersja A *Tažné oko DIN 74053, tvar A ■ *Drawbar eye 50 DIN 74053, design A	120	1000	60 x 70	7 990 812
50-мм сцепная петля для больших нагрузок ■ Końcówka dyszla 50 mm do pracy przy dużych obciążeniach ■ Tažné oko 50 mm pro velká zatížení ■ Heavy-duty drawbar eye 50 mm	260	-	75 x 80	6 991 394
Круглая сцепная петля согласно VG 74059 ■ Końcówka dyszla pierścieniowa zgodnie z VG 74059 ■ Kruhové tažné oko dle VG 74059 ■ Drawbar eye acc. to VG 74059	120	-	55 x 65	7 990 820

\* Доп. общ. вес прицепа с tandemными осями: 12000 кг ■ \*Dopuszczalny ciężar całkowity dla sztywnego dyszla przyczepy centralnoosiowej: 12000 kg

\* Povol. celková hmotnost přívěsu s centrální nápravou 12000 kg. ■ Admiss. total weight of the rigid drawbar trailer: 12000 kg

привинчиваемые / wkręcane / našroubovaná / screwable

Тип Typ Typ Type	Доп. величина D Wartość D Povol. hodnota D Admiss. D-Value kN	Доп. статич. опорн. нагрузка Dop. nacisk pionowy Povol. stat. zatížení Admiss. supporting load kg	Втулка вращения для сцепной петли Tuleja końcówki dyszla Ložisko tažného oka Drawbar eye bush mm	N заказа Nr zamówienia Objednací číslo Order number
Сцепная петля 50 усиленная ■ Końcówka dyszla 50 wzmocniona Tažné oko 50 zesílené ■ Drawbar eye 50 reinforced	190	1000	110	8 991 928

\* Доп. общ. вес прицепа с tandemными осями: 9500 кг ■ \*Dopuszczalny ciężar całkowity dla sztywnego dyszla przyczepy centralnoosiowej: 9500 kg

\* Povol. celk. hmotnost přívěsu s centrální nápravou: 9500 kg ■ \*Admissible total weight of the rigid drawbar trailer: 9500 kg

\*\* Доп. общ. вес прицепа с tandemными осями: 12000 кг ■ \*\*Dopuszczalny ciężar całkowity dla sztywnego dyszla przyczepy centralnoosiowej: 12000 kg

\*\* Povol. celk. hmotnost přívěsu s centrální nápravou: 12000 kg ■ \*\*Admiss. total weight of the rigid drawbar trailer: 12000 kg

Щупы / Mierniki zużycia  
Měřidla / Gauges



Наименование Opis Označení Designation	N заказа Nr zamówienia Objednací číslo Order number
Щуп для проверки шкворня тягово-сцепного устройства и сцепных петель 40/50 Miernik zużycia do sworzni i końcówek dyszla 40/50 ■ Zkušební měřidlo pro spojovací čepy a tažná oka 40/50 ■ Gauge suitable for coupling bolts and drawbar eyes 40/50	10 990 998
Специальный щуп для измерения износа крюков для всех автоматических тягово-сцепных устройств RINGFEDER® с крюками ■ Specjalny miernik do pomiaru zużycia haka dla wszystkich automatycznych sprzęgów hakowych RINGFEDER®. ■ Speciální měřidlo k měření opotřebení háku pro všechny automatické hákové spojky RINGFEDER® ■ Special gauge for measuring the wear of the hook suitable for all RINGFEDER® automatic hook couplings	10 996 171